

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/2019

1. System wkładów kominowych i łączników kwasoodpornych typu SKJ-K
2. Zastosowanie: Odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych i olejowych.

3.  P.P.H.U. HOMER Grzegorz Pyć

ul. Sachsów 1, 20-381 Lublin

tel. 81 751-91-00

4. Typoszereg średnic DN (mm)

60 ÷ 500

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 2+

6. Jednostka notyfikowana nr 1450 – Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji i wydał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1450-CPR-0014

Niniejszy certyfikat potwierdza spełnienie wszystkich wymagań dotyczących oceny zakładowej kontroli produkcji, opisanych w:

PN-EN 1856-2:2009 [EN 1856-2:2009]

7. Właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Gatunek materiału	1,4404	PN-EN 1856-2:2009
Grubość materiału	0,6mm (DN 60÷300 mm) 0,8mm (DN 301÷500 mm)	PN-EN 1856-2:2009
Klasa temperatury	T 400	PN-EN 1856-2:2009
Klasa ciśnienia	N1	PN-EN 1856-2:2009
Odporność na działanie kondensatu	W	PN-EN 1856-2:2009
Odporność na dyfuzję pary wodnej	spełnia	PN-EN 1856-2:2009
Odporność na korozję	Vm	PN-EN 1856-2:2009
Odporność na pożar sadzy	O	PN-EN 1856-2:2009
Odległość od materiałów palnych ¹⁾	(xx) ²⁾ NM	PN-EN 1856-2:2009
Opór przenikania ciepła	0,0 m ² K/W	PN-EN 1856-2:2009
Wartość współczynnika oporu przepływu [ζ]	Element	współczynnik[ζ]
	Trójkąt 90°	1,14
	Trójkąt 45°	0,35
	Kolano 90°	0,40
	Kolano 45°	0,28
Wartość szorstkości średniej odcinków komina	R-0,001 m	PN-EN 1856-2:2009
Wytrzymałość na ściskanie	spełnia	PN-EN 1856-2:2009
Wytrzymałość na zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie	NPD
	Instalacje niepionowe	spełnia / pass 2m – max. odl. między podporami 45° – max. kąat odchylenia od pionu
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	odporny	PN-EN 1856-2:2009
Maksymalna wysokość komina	20m	Zalecenie producenta
Rodzaj stosowanego paliwa	Olej opałowy/gaz	Zalecenie producenta

¹⁾ dotyczy wyłącznie łączników

²⁾ 3xDN (nie mniej niż 375mm)

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

9. W imieniu producenta podpisał:

.... PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MANUFAKTURNO-USŁUGOWE



“HOMER”
Nazwa i stanowisko)
Grzegorz Pyć

(podpis)

Lublin, Lipiec 2019
20-381 LUBLIN
VIP: 712-131-69-93

tel. 61 751 91 00
tel.kom. 531 573 115

www.homer.com.pl